




## RONDELLE ELASTICHE PER ALBERI SENZA SCANALATURA

SPRING WASHERS FOR UNSPLINED SHAFTS  
FÄCHERSCHEIBEN FÜR WELLEN OHNE NUT



# RESS



Dimensioni in mm - Dimensions in mm - Abmessungen in mm

	d	D js16	F	s	h ≈	A	B	Kg		
<b>2</b>	0,03 / - 0,03	7,00	1,80	0,06 / 0	0,25	0,04 / - 0,04	0,70	3	300	0,054
<b>2,5</b>	0,03 / - 0,03	8,50	2,25	0,08 / 0	0,25	0,04 / - 0,04	0,70	3	300	0,085
<b>3</b>	0,03 / - 0,03	9,50	2,70	0,10 / 0	0,25	0,04 / - 0,04	0,70	4	300	0,108
<b>4</b>	0,03 / - 0,03	10,00	3,65	0,15 / 0	0,30	0,04 / - 0,04	0,75	5	600	0,127
<b>5</b>	0,03 / - 0,03	11,00	4,65	0,15 / 0	0,30	0,04 / - 0,04	0,75	6	1.000	0,146
<b>6</b>	0,03 / - 0,03	12,50	5,65	0,15 / 0	0,40	0,04 / - 0,04	0,90	6	1.200	0,220
<b>7</b>	0,05 / - 0,05	14,00	6,60	0,15 / 0	0,40	0,04 / - 0,04	0,90	6	1.300	0,276
<b>8</b>	0,05 / - 0,05	15,50	7,60	0,15 / 0	0,40	0,04 / - 0,04	0,90	8	1.300	0,340
<b>9</b>	0,05 / - 0,05	17,00	8,55	0,15 / 0	0,40	0,04 / - 0,04	1,00	8	1.350	0,432
<b>10</b>	0,05 / - 0,05	18,50	9,55	0,15 / 0	0,40	0,04 / - 0,04	1,00	8	1.350	0,500

Rev. 000 - 24.07.2012

**A** N. denti  
Number of teeth  
Zähnezahl

**B** Carico assiale (N)  
Axial load bearing capacity (N)  
Längsbelastung (N)

Misure superiori disponibili su richiesta con quantità da stabilire in fase d'ordine

Misure superiori disponibili su richiesta con quantità da stabilire in fase d'ordine

Misure superiori disponibili su richiesta con quantità da stabilire in fase d'ordine

Ø albero  
Ø shaft  
Wellen-Ø

Dimensioni rondella  
Washer dimensions  
Fächerscheibenmaße

Dati Complementari  
Supplementary data  
Ergänzende Daten

Kg per 1.000 pezzi  
Kg per 1.000 pieces  
Kg je 1.000 Stk.